



SMB004 TWIST 36W

(LED PANEL series)

LED přisazené stropní svítidlo

POPIS

LED stropní svítidlo s jedinečným řešením přichycením na strop nebo stěnu díky oddělenému zdroji a chytrým řešením instalace.

Stačí připojit a připevnit napájecí zdroj na požadovanou pozici a otočením světelné části dokončit celou instalaci.

Tělo svítidla vyrobeno hliníku pro dobrý odvod tepla a zajištění dlouhé životnosti, kryt je vyroben z UV a tepelně odolného polykarbonátu se skvělými světelnými vlastnostmi. Bezrámečkové provedení, úhel svícení 180°.

Inteligentní předřadník s integrovanou tepelnou ochrannou, ochranou proti přepětí i podpětí.

LED čipy provedení s jedním barevným podáním 3000K, 4000K, 6500K nebo TRI-COLOR 3000K+4000K+6500K. Účinnost svítidla 100lm/W.

Svítidlo dostupné v příkonu 36W.


Svítidlo dostupné v kulatém nebo čtvercovém provedení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Modely UP210-series

Model	LED max.příkon (W)	Max. světelný tok ze zdroje (lm)	Rozměry (mm)
SMB004-36W RD/SQ	36	3600	Ø25x46
LED čipy	SMD		
Předřadník	Externí, připojitelný ke svítidlu otočením		
CCT	1-CCT: 3000K, 4000K, 6500K 3-CCT: 3000K+4000K+6500K / Ra80		
Optika	180°, bez rámečkové provedení		
Vstupní napětí	AC220-240V 50Hz		
Přepětíová ochrana	Integrovaná		
Stmívání (volitelně)	Nestmívatelné, stmívatelné bezdrátově (TUYA)		
Provozní teplota	-20°C až +45°C		
Materiál	Hliník		
Optický kryt	Polykarbonát		
Instalace	Přisazením		
IP krytí	IP44		
Test žhavicím drátem	750°C		


VARIANTY



36W

Model HL-SMB004-36W-RD

Color	Color Temp
Cold White	6500K
Natural white	4000K
Warm white	3000K



36W

Model HL-SMB004-36W-SQ

Color	Color Temp
Cold White	6500K
Natural white	4000K
Warm white	3000K

*Poznámka

Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatelé si vyhrazují právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.