

TTW7TH-series

LED prachotěsné svítidlo s účinností až 170lm/W

130lm/W

150lm/W

170lm/W

OSRAM
Driver

IP66/IP69K

0-10V

DALI2

5 roků
záruka

POPIS

Spolehlivé LED prachotěsné svítidlo dostupné ve variantách s účinností 130lm/W, 150lm/W a 170lm/W se značkovými komponentami jako přímá náhrada za stávající zářivková svítidla vhodné pro různé projekty.

Korpus svítidla je dle varianty vyroben z UV odolného polykarbonátu nebo z hliníkové slitiny. Možnost průběžné montáže. Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovým opálovým krytem s diamantovým efektem. Dostupné v barevném podání 3000K, 4000K, 5000K a 6000K s indexem Ra80. Dostupná varianta s možností změny CCT prostřednictvím vestavěného přepínače.

Svítidlo dostupné v délkách 600mm, 1200mm a 1500mm a příkonech 18W, 36W a 56W. Dostupné varianty s možností změny příkonu svítidla prostřednictvím vestavěného přepínače.

Svítidlo je dostupné v provedení IP66/IP69K a IK08.

Svítidlo je možné osadit stmívatelným předřadníkem 0-10V nebo DALI2, modulem s integrovanou nouzovou baterií.

Záruka 5 roků.

Dostupné varianty A = 130lm/W, P=150lm/W, X=170lm/W. (L=průběžná montáž)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Modely TTW-series (A-130lm/W)

Model	Výkon (W)	Světelný tok (lm)
TTW600A	12/14/16/18	2340
TTW1200A	20/25/30/36	4680
TTW1500A	35/40/50/56	7280

Modely TTW-series (P-150lm/W)

Model	Výkon (W)	Světelný tok zdroje (lm)
TTW600P	12/14/16/18	2700
TTW1200P	20/25/30/36	5400
TTW1500P	35/40/50/56	8400


Modely TTW-series (X-170lm/W)

Model	Výkon (W)	Světelný tok zdroje (lm)
TTW600X	12/14/16/18	3060
TTW1200X	20/25/30/36	6120
TTW1500X	35/40/50/56	9520

Specifikace

Rozměry (mm)	644mm/1244mm/1544mm x 65mm x 65mm
Světelný zdroj	SMD LED 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Ra80, L80B10>50.000hod.
Předřadník	OSRAM (non-dim)
Optické možnosti	120 stupňů
Vstupní napětí	230VAC 50/60Hz
Stmívání (volitelně)	Nestmívatelné/stmívatelné 0-10V, DALI2, pohybový senzor
Provozní teplota	-20°C až +45°C
Materiál	Polykarbonát UV odolný/hliníková slitina
Optický kryt	Polykarbonát UV odolný
Instalace	přisazením, zavěšením, možnost průběžné instalace
IK stupeň	IK10 (PC)/IK08 (AL)
IP krytí	IP66/IP69K
Extra	Nouzový modul, pohybový senzor

OPTICKÉ MOŽNOSTI



TECHNOLOGIE DIP-SWITCH

Na vyžádání je dostupná varianta s možností změny barevného podání svítidla nebo změny příkonu prostřednictvím integrovaného přepínače.

*Poznámka

Standardní CCT 4000K Ra80. Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelné technické výpočty. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatelé si vyhrazují právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.

